


termax^o KAMIN ECO

TERMOSEMINEU PELETI

FIȘĂ TEHNICĂ



TERMAX KAMIN ECO permite incalzirea atat a spatiului in care a fost amplasat, cat si a celor invecinate prin intermediul agentului termic incalzit care circula prin calorifere.

Astfel, unul dintre cele mai importante beneficii pentru care sa alegi un termosemineu TERMAX KAMIN ECO este capacitatea acestuia de a-ti folosi in mai multe dintre incaperile de care te folosesti. De mentionat, in cadrul acestor echipamente este faptul ca rolul lor s-a extrapolat, incepand sa fie utilizate chiar si in spatiile de lucru si nu doar in incalzirea locuintelor.

Un termosemineu TERMAX, comparativ cu sistemele clasice, acestea sunt cu mult imbunatatite, nefiind necesara o actionare constanta si frecventa in ceea ce priveste alimentarea.

Pe langa aspectul placut si designul frumos, acest termosemineu poate functiona ca o centrala termica, deoarece se poate racorda la calorifere. Are un rezervor de 45 kg pentru peleti ce trebuie umplut periodic. Arderea peletilor se face cu eficienta de 90 – 93%, iar autonomia termosemineului pe peleti variaza in functie de izolatia casei, temperatura exterioara si alti factori, ajungand la intervale cuprinse intre 15 pana la 36 ore.

Tur agent termic
Ø 1"

Alimentare
220 V/50Hz

Orificiu
supapă siguranță

Alimentare apă
Ø 1/2"

Evacuare fum
Ø 80 mm

Admisie aer
Ø 60 mm

Retur agent termic
Ø 1"

2 culori disponibile

● burgundy ● ivory



DATE TEHNICE

Nume	25 kW	
	U.M.	
Dimensiuni	mm	565 x 735 x 1160
Masă	kg	230
Capacitate rezervor	kg	45
Dimensiunile uşii rezervorului	mm	330 x 135
Volum apă al cazanului	l	42
Suprafata de sticla	Mm	200 x 290
Loc instalare (min)	m ²	3.5
Înălţimea de la sol până la axa cosului de fum	mm	230
Înălţimea de la sol până la axa terminalului tur	mm	955
Înălţimea de la sol până la axa terminalului retur	mm	440
Diametrul cosului de fum	mm	80
Diametrul prizei de aer din perete	mm	60
Diametrul conductei de tur	col	1"
Diametrul conductei de retur	col	1"
Diametrul tevii de umplere/golire	col	1/2
Voltaj şi frecvenţă	V/A/Hz	220 /5/50
Puterea cazanului min/max	kW	7.0 – 25.0
Suprafata incalzita	m ²	160
Presiunea apei	bar	1.5 – 2.5
Temperatura apei	°C	65 – 80
Temperatura gazelor evacuate	°C	~160
Tiraj optim	mbar	0.05 – 0.1
Consum min/max	kg/h	2.1 – 5.2
Volumul vasului de expansiune	l	12
Puterea pompei	W	93

Dispune în dotarea de serie:

- Supapa de siguranţă
- Pompa de recirculare Wilo RS 25/6
- Aerisitor automat
- Vas de expansiune
- Robinet de încărcare/descărcare

