

termax^o

KAMIN PM



Ecodesign
Compliant

TERMOSEMINEU PELETI

FIȘĂ TEHNICĂ

TERMAX KAMIN PM permite incalzirea atat a spatiului in care a fost amplasat, cat si a celor invecinate prin intermediul agentului termic incalzit care circula prin calorifere.

Astfel, unul dintre cele mai importante beneficii pentru care sa alegi un termosemineu TERMAX KAMIN PM este capacitatea acestuia de a-ti folosi in mai multe dintre incaperile de care te folosesti. De mentionat, in cadrul acestor echipamente este faptul ca rolul lor s-a extrapolat, incepand sa fie utilizate chiar si in spatiile de lucru si nu doar in incalzirea locuintelor.

Un termosemineu TERMAX, comparativ cu sistemele clasice, acestea sunt cu mult imbunatatite, nefiind necesara o actionare constanta si frecventa in ceea ce priveste alimentarea.

Pe langa aspectul placut si designul frumos, acest termosemineu poate functiona ca o centrala termica, deoarece se poate racorda la calorifere. Are un rezervor de 45 kg pentru peleti ce trebuie umplut periodic. Arderea peletilor se face cu eficienta de 90 – 93%, iar autonomia termosemineului pe peleti variaza in functie de izolatia casei, temperatura exterioara si alti factori, ajungand la intervale cuprinse intre 15 pana la 36 ore.

Tur agent termic
Ø 1"

Alimentare
220 V/50Hz

Orificiu
supapă siguranță

Alimentare apă
Ø 1/2"

Evacuare fum
Ø 80 mm

Admisie aer
Ø 60 mm

Retur agent termic
Ø 1"



DATE TEHNICE

Nume	U.M.	Kamin Eco 15	Kamin Eco 25
Masa	kg	205	230
Dimensiuni	mm	565 x 720 x 1035	565 x 735 x 1160
Capacitate buncăr peleți	Kg	30	45
Dimensiunile ușii buncărului	Mm	270 x 155	330 x 135
Volumul de apă a termoșemineului	l	30	42
Dimensiuni fereastră vizitare	mm	200 x 290	200 x 290
Loc instalare (min)	m ²	3,5	3,5
Înălțimea de la sol până la axa coșului de fum	mm	230	230
Înălțimea de la sol până la axa terminalului tur	mm	955	955
Înălțimea de la sol până la axa terminalului retur	mm	440	440
Diametrul racordului coșului de fum	mm	80	80
Diametrul prizei de aer	mm	60	60
Diametrul conductei de tur	"	1	1
Diametrul conductei de retur	"	1	1
Diametrul țevii de umplere/golire	"	½	½
Voltaj și frecvență	V/A/Hz	220/5/50	220/5/50
Puterea termoșemineului min/max	kW	4,0 – 15,0	7,0 – 25,0
Suprafața încălzită (h=2,5 m)	m ²	100	160
Presiunea apei	bar	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5
Temperatura apei	°C	65 – 80	65 – 80
Temperatura gazelor evacuate	°C	~160	~160
Tiraj optim	mbar	0,05 – 0,1	0,05 – 0,1
Consum peleți min/max*	kg/h	2,1 – 5,2	2,1 – 5,2
Volumul vasului de expansiune	l	12	12
Puterea pompei de recirculare inclusă	W	93	93

* În condiții de test. Valorile pot diferi de la caz la caz, în funcție de montaj, calitate peleți, dimensionare instalație și alți factori.

Dispune în dotarea de serie:

- Supapa de siguranță
- Pompa de recirculare Wilo RS 25/6
- Aerisitor automat
- Vas de expansiune
- Robinet de încărcare/descărcare